



URBABIL

# Barandilla BTB



Pasamanos integrado de alta resistencia. Perfil macizo, media caña de laminación en caliente de 8 mm de espesor, reforzado con costilla maciza de 60 x 5 mm. Soporte grandes cargas sin deformarse, no se oxida por condensación y no presenta soldaduras a la vista.

Barrotes macizos, diámetro de 16mm.

Opción tradicional de para con Sistema habitual de trenzametel.



## Acabados

- Todos los materiales son perfiles macizos de laminación en caliente de ACERO CALIDAD S-275-JR UNE-EN 10025. Sistema Dúplex de acuerdo a la norma UNE-EN 13438.
  - Protección mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante. Tratamiento de desengrase y fosfatado. Lacado al horno con poliéster ferrotextrado. Máxima adherencia del revestimiento exterior.
  - Tratamiento anticorrosión: Galvanizado en caliente por inmersión.
    - Espesor mínimo del baño de zinc: 70 µm.
    - Norma UNE-EN ISO 1461
  - Tratamiento de adherencia: Desengrase ácido. Fosfatado amorfo.
- Acabado superficial: Poliéster de aplicación en polvo (→70µm). Alta calidad y prestaciones a la intemperie.

## Anclaje

- Pies de anclaje y tornillos de seguridad (acero inox. o zincado), según norma UNE 85239

## Colores



Blanco  
Cod. C05

Ferrita  
Cod. C07

Rojo Teja  
Cod. C08

Verde  
Cod. C06

Gris Acero  
Cod. C02

Negro Forja  
Cod. C01

